

1 Gefinex Gefitas[®] Feuchtigkeitssperren & Zubehör

1.1 Gefinex Gefitas[®] PE 3/300

1) Gefinex Gefitas[®] PE 3/300

Anwendung: nach DIN 18533

(erdberührte Bauteile)

Verlegen einer Abdichtung aus umweltfreundlichem Polyethylen gegen Bodenfeuchtigkeit auf Rohbetondecke aufbringen, Längsnaht mit integriertem hochwertigem Butylklebeband verkleben, ca. 5 cm Überlappung, bestehend aus Schutzlage 3 mm PE-Schaum und oberseitiges Polyethylenlaminat größer 300 µm (alkaliresistent), frei von Bitumen und PVC (emissionsarm nach EMICODE[®] EC1 plus)

Verarbeitung gemäß Gefitas[®]-Verlegrichtlinie

Produkt: Gefinex Gefitas[®] PE 3/300

2.) Anschließen der Abdichtung an die Mauerwerkssperre mit Gefitas[®] Dichtband oder Gefitas[®] Dicht- und Klebstoff gemäß Gefitas[®]-Verlegrichtlinie.

3.) Anschließen der Abdichtungen an Durchdringungen (Rohrleitungen, etc.) mit selbstklebender Gefitas® Manschette oder mit einseitig klebendem, elastischem Gefitas® Fixierband gem. Gefitas®-Verlegrichtlinie.

4.) Anschließen der Abdichtung an Mauerwerkssperre und aufgehende Bauteile mittels Gefitas® Systemzubehör gem. Gefitas®-Verlegrichtlinie.

Menge: Einheit: m²

EP:

GP: